

AFLOJATODO

Producto de alto poder anticorrosivo. Disuelve todo tipo de óxido y afloja las piezas más duras. Protege y lubrica todo tipo de mecanismos, evitando la penetración de humedad.

APLICACIONES

Se recomienda este producto cuando se requiere liberar piezas pegadas por oxidación, como tornillos, tuercas, bisagras y otros. También se utiliza como lubricante de chapas, candados y mecanismos de precisión. Puede ser aplicado en distintos tipos de herramientas

PROPIEDADES

- Alto poder limpiador: Debido a su alta capacidad penetrante desliza las capas de grasa e impurezas (óxidos) provocando una rápida y eficaz remoción y al mismo tiempo elimina chirridos provocados por fricción, suciedad o falta de uso.
- Excelente protección: Forma una película protectora que lubrica e inhibe la formación de óxido y por lo tanto la corrosión de las piezas. Al mismo tiempo desplaza la humedad, eliminando arcos eléctricos y cortos circuitos

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use guantes para manipular aceites usados. No elimine el residuo por el alcantarillado. Cuide nuestro medio ambiente.

PRESENTACIÓN

| AFLOJATODO |
|------------------|
| Galón de 3.785 l |
| Spray 10 Oz |
| Spray 5.5 Oz |
| Frasco de 30 ml |
| Frasco de 90 ml |

CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS | VALORES PROMEDIO |
|------------------------|------------------|
| Estado | Líquido |
| Color | Amarillo Claro |
| pH | 3-5 |
| Densidad, g/ml | 1.12 |
| Solubilidad | Soluble al agua |

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.